

## VERTICAL

### Gamme TRADITION - Parquet bambou semi-massif contrecollé sur multi-plis

		F15VCC190 F15VCG190 F15VOAR190
<b>Dimension:</b>	15 x 190 x 2200 mm	
<b>Finition:</b>	Application en usine d'un vernis UV-aspect mat → Caramel et Gold Application en usine d'une huile → Artic	
<b>Coloris:</b>	Caramel, Gold et Artic	
<b>Chanfrein:</b>	GO2	
<b>Pose:</b>	Parquet collé: Oui Parquet flottant: Oui Sol chauffant: oui si pose collée Pose en salle de bains: Non	
<b>Couche d'usure:</b>	± 4 mm de bambou collé sur du multi-plis	
<b>Boîte :</b>	Contenu : 8 lames/boîte (3.34 m <sup>2</sup> ) Poids: 24 kg	
<b>Entretien :</b>	voir fiche d'entretien parquet verni ou huilé	

DURETÉ BRINELL	43N/mm <sup>2</sup> - norme EN1534 (Rapport CTIB5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14 % par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	740 kg/m <sup>3</sup>
NORME INCENDIE	DFLSL1 si pose collée
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m <sup>2</sup> h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
Elasticité	0.072 m <sup>2</sup> K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
VOC FREE	dessous de la limite de détection – norme EN 15052

### N'oubliez pas les accessoires !

